



LEADER – это серия пуско-зарядных устройств для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12/24V, для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей и фургонов, для профессионального и домашнего использования.

ТИПЫ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



ФУНКЦИЯ

ЗАРЯДА

Устройства LEADER осуществляют заряд свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом (WET) емкостью:

- LEADER 150**
12V: 25 - 250 Ач
- LEADER 220**
12/24V: 30 - 400 Ач
- LEADER 400**
12/24V: 20 - 700 Ач

**НЕОБХОДИМ
КОНТРОЛЬ
ЗА УРОВНЕМ
ЗАРЯДА**

ЗАПУСКА

Устройства LEADER осуществляют запуск любого бензинового двигателя (мод.150, 200) и дизельного двигателя до 70 л.с. (мод.400) токами:

- LEADER 150 – 140 А, 12V
- LEADER 220 – 180 А, 12/24V
- LEADER 400 – 300 А, 12/24V

ОСОБЕННОСТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Заряд и запуск автомобилей с 12 и 24 вольтовых АКБ (мод. 150 – 12 V)
- Выбор режима нормального заряда, быстрого заряда (BOOST) и быстрого пуска

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Визуализация тока заряда и пуска
- Ручка для удобства перемещения

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перегрузок и короткого замыкания

НАДЕЖНОСТЬ

- Гарантия 3 года
- Сделано в Италии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} W	P _{START} kW	V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{1V/C} A	A _{START MAX} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah	☀	W H L CM	kg
Leader 150 Start	807538	230 1 ph	0,3	1,4	12	20	14	80	140	25	250	2	22,5x29 x20,5	6,4
Leader 220 Start	807539	230 1 ph	0,8	3,6	12/24	30	20	120	180	30	400	2	22,5x29 x20,5	9
Leader 400 Start	807551	230 1 ph	1	6,4	12/24	45	31	180	300	20	700	3	26,5x34,5 x23	10,9